

SABESP – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Presidente Prudente / SP

At.: Sr. Pedro Nakashima
Fone:
E-mail: pnakashima60@gmail.com

Ref.: Cotação de Bombas “NETZSCH/NEMO®”,
EEE PREFEITURA PARAPUÃ

REPRES.: HELIFAB – H – U



Prezados Senhores

Em atenção a sua solicitação apresentamos a seguir nossa oferta sobre **BOMBAS NETZSCH**.

A especificação técnica do equipamento, assim como as demais condições comerciais, encontram-se em anexo.

Esperando ter atendido aos interesses de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos e/ou informações adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Márcio Volkmann
Depto. Vendas - Projetos Especiais

NETZSCH Pumps & Systems – Solutions you can trust.



Contato HELIFAB: Ricardo Galvão - (19) 3464-5540

e-mail: ricardo@helifab.com.br

Celular Vendedor: Paulo Amaral - (19) 98155-9341

e-mail: paulo@helifab.com.br

Benefícios reais para cada aplicação



*Imagem ilustrativa

Bomba NEMO® BY

Para aplicações em todos os segmentos industriais.

Características

- Fluxo contínuo sem pulsação;
- Alto rendimento mesmo em baixas velocidades;
- Precisão no controle de fluxo (dosagem);
- Não necessita de válvulas;
- Flexibilidade de montagem;
- Baixo NPSH requerido.

Vantagens

- Diversos modelos de rotor/estator e uma grande diversidade de materiais;
- Fácil manutenção;
- Articulação ideal para cada aplicação.

Dados Técnicos

- Vazões de até 220m³/h;
- Pressões de até 48 bar;
- Sucção de até 8,5 m.c.a;
- Temperaturas de -20°C até +200°C.

OFERTAMOS:

BOMBA TIPO "NETZSCH/NEMO®" MODELO – NM045BY01L07V

EXECUÇÃO DA BOMBA

Tirantes e porcas dos tirantes:	: Aço Inox 304
Carcaça	: Ferro fundido
Partes giratórias	: Aço Inox 420
Rotor	: Aço Inox 420 c/ cromo duro especial - UM40
Estator	: Borracha SBE
Articulações	: Tipo pino c/ bucha e vedação "SM" em NBR
Guarnição do eixo	: Selo mecânico NETZSCH cód. 8016165
Sentido de rotação	: Anti-horário
Instalação	: Horizontal
Bocal de sucção (vertical)	: Flange DN 3"; Furação cfe. ANSI B16.1 - 125 PSI - FF
Bocal de pressão (horizontal)	: Flange DN 3"; Furação cfe. ANSI B16.1 - 125 PSI - FF
Pintura (Plano nº 03)	: Cinza RAL 7031 / Estator - Verde B60G
Teste de performance	: Ensaio padrão NDB 12



Imagem Ilustrativa

CONDIÇÕES DE TRABALHO

Produto para bombear	: Esgoto bruto
Temperatura de bombeamento	: ambiente
Vazão de projeto	: 10,8 m³/h
Vazão nominal	: 10,8 m³/h
Aspiração	: (-) 4 m
Altura manométrica total	: 33,33 mca
Rotação	: 274 rpm
Potencia absorvida	: 2,4 HP
Tensão de alimentação	: 380 V

COMPOSIÇÃO DE FORNECIMENTO E PREÇOS

- 01 Bomba completa
- 01 Motoredutor NETZSCH/SEW mod. NS 57; n= 274 rpm; i= 6,41
c/ motor elétrico 5,0 HP; 4 polos; 220/380/440/760 V; 60 Hz; trif.;
TFVE; IP55; Isolamento Classe F; Alto rendimento – IR3
- 01 Databook tipo II - eletrônico

PREÇO UNITARIO DO CONJUNTO R\$ 14.076,00

ACESSÓRIOS (adicional sobre preço unitário):

- 01 Base metálica tipo "T" em aço carbono R\$ 952,00
- 01 Dispositivo contra trabalho à seco – STP3, composto por:
Termostato digital + sensor de temperatura tipo PT-100 R\$ 736,00

C O N D I Ç Õ E S C O M E R C I A I S

PRAZO DE ENTREGA:

A combinar - (controle de entrega cfme norma NdB-88);

PREÇOS:

Embalagem: inclusa.

Condições de entrega e descarga: CIF – posto almoxarifado Sabesp – Presidente Prudente / SP

Transportadora: a definir.

IMPOSTOS:

IPI – alíquota reduzida para zero conforme decreto nº 5.468 de 15/06/05.

ICMS – 18% incluso no preço.

Quaisquer alterações da atual legislação antes do faturamento serão computadas à parte.

Classificação Fiscal: 8413.60.90

VALIDADE:

30 DIAS - Após esta data devem ser reavaliados os preços e prazos de entrega.

PAGAMENTO:

- 30 DDF.

DADOS PI/ EMISSÃO DO PEDIDO:

NETZSCH do Brasil Ind. e Com. Ltda.

CNPJ: 82.749.987/0001-06

GARANTIA:

Nossos equipamentos tem garantia de 12 meses após a instalação ou no máximo 18 meses após a entrega (o que primeiro ocorrer), excluindo-se peças de desgaste normal.

A presente oferta é regida pelas n/Cond. Gerais de Vendas, cfme. norma NOP-0091.

Esperamos que nossa oferta atenda suas solicitações e, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos técnicos e/ou comerciais.

